

APU® AUSWAHLKRITERIEN



PROFILE MIT DRÜCKENDER ABDICHTUNG



- Keine Klebprobe erforderlich
- Drückende Abdichtung über das PUR-Dichtband direkt am Bauteil
- Schnelle Verarbeitung
- Universell einsetzbar






PROFILE MIT KLEBENDER ABDICHTUNG



- Klebprobe erforderlich
- Klebende Abdichtung über das PE-Schaumband (doppelseitig selbstklebend)

Einsatz von Gewebeleisten in Wärmedämm-Verbundsystemen

FENSTERPOSITION (überputzbare Laibung erforderlich)	 IM MAUERWERK	 BÜNDIG ZUM MAUERWERK	 VOR DEM MAUERWERK
Untergrund	Ohne Klebeverbindung – für alle marktüblichen Türen und Fenster geeignet		
Dämmstoffdicke	bis 400 mm		
Fenstergrösse	bis 15 m ²		
W38 PUR-FIX	■	■	■
W36 PUR-FIX-N	■	■	■

geprüft nach: ■ VDPM Merkblatt: Klasse A ohne Klebeverbindung ■ Ö-Norm 6400-2: Klasse III

Untergrund	Mit Klebeverbindung – nur für klebegeeignete Untergründe		
Dämmstoffdicke	bis 300 mm		
Fenstergrösse	bis 10 m ²		
W29 PUR-EX	■	■	■
W30 Teleskop-IDEAL	■	■	■
W35 Teleskop-FLEX	■	■	■
W34 TORINO	■	■	■
W32 MILANO	■	■	■




geprüft nach: ■ VDPM Merkblatt: Klasse A mit Klebeverbindung ■ Ö-Norm 6400-2: Klasse III

WICHTIGER HINWEIS

Profile mit drückender Abdichtung (wie z. B. W38 - pro) bieten einen sicheren, schnellen und universalen Putzanschluss. Die Abdichtung durch das PUR-Dichtband (BG1) erfolgt direkt am Fenster- oder Türrahmen. Besonders bei kritischen Untergründen empfiehlt es sich stets ein Profil mit drückender Abdichtung ohne Klebeverbindung einzusetzen. Kritische Untergründe sind z. B. Kunststofffenster foliert, Holzfenster lackiert, Metallfenster pulverbeschichtet usw. Der Austritt von Wachsen, Ölen und Weichmachern kann nie ganz ausgeschlossen werden.

APU® AUSWAHLKRITERIEN

Putzanschlüsse an Rollladensystemen

MONTAGEPOSITION	 ANSCHLUSS SEITLICH	 ANSCHLUSS FRONTAL	 ANSCHLUSS ROLLADENKASTEN
Untergrund	Ohne Klebeverbindung – für alle marktüblichen Türen und Fenster geeignet		
Dämmstoffdicke	bis 400 mm		
Fenstergrösse	bis 15 m ²		

W39 PUR-FIX-R	■	siehe Gewebeleisten	siehe Produktunterlagen W81
----------------------	---	---------------------	-----------------------------

geprüft nach: ■ VDPM Merkblatt: Klasse A ohne Klebeverbindung ■ Ö-Norm 6400-2: Klasse III

Untergrund	Mit Klebeverbindung – nur für klebegeeignete Untergründe		
Dämmstoffdicke	bis 300 mm		
Fenstergrösse	bis 10 m ²		

W31 ROMA	■	siehe Gewebeleisten	siehe Produktunterlagen W81
-----------------	---	---------------------	-----------------------------

geprüft nach: ■ VDPM Merkblatt: Klasse A mit Klebeverbindung ■ Ö-Norm 6400-2: Klasse III

Einsatz von Anputzleisten im Innen- und Aussenputz

FENSTERPOSITION	 IM MAUERWERK
Untergrund	Ohne Klebeverbindung – für alle marktüblichen Türen und Fenster geeignet
Fenstergrösse	bis 15 m ²
A38 PUR-FIX	●

Untergrund	Mit Klebeverbindung – nur für klebegeeignete Untergründe	
	bis 2,6 m ²	bis 10 m ²
A35 Teleskop-FLEX	●	●
A30 Teleskop-IDEAL	●	●
A14 UNIVERSAL	●	
A13 MIDI	●	
A11 MINI	●	

Die geltenden Normen und Richtlinien der verschiedenen Länder sind einzuhalten und können ggf. von den aktuellen Auswahlkriterien abweichen. Die vorhandenen Prüfzeugnisse können angefordert werden oder stehen im Internet unter www.apu.ch zum Download bereit. Die APU-Auswahlkriterien dienen zur schnellen und sicheren Produktfindung. Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.